

## Productinformatie

# Contact Flex Tack

**Snelle elastische lijm en constructie voegkit**

## Productomschrijving:

Contact MS Polymer Flex Tack is een:

- Nieuwe verlijming en afdichtingstechniek gebaseerd op hybride polymeren.
- Combineert in 1 product de voordelen van zowel montagelijm, P.U.lijm, houtlijm,
- Heeft een zeer hoge aanvangsterkte.
- Eéncomponenten product met zeer snelle uitharding en een uniek hechtingsvermogen.
- U.V.bestendig, schimmel en bacteriënwerend.
- Hardt krimpvrij uit, weerstaat trillingen en is blijvend flexibel.

## Toepassingsgebieden:

Verlijming van ferro en non ferro op raamwerk.  
Verlijming kunststofplaten en isolatie in koelcellen.  
Verlijming van hout en metalen tafelbladen.  
Verlijming op lakwerk en polyester, abs.  
De hi-tech probleemoplosser voor alle montage- en afdichtingklussen, ook op vochtige en moeilijke ondergronden toepasbaar.  
Toepasbaar in carrosserie en garage, bouw, constructie, airconditioning en sanitairwereld.

## Gebruiksaanwijzing:

Koker bij de tuit opensnijden.  
Spuitsmond op gewenste maat afsnijden.  
Gebruik een standaard mechanisch of pneumatisch kitpistool.  
Aanbrengen op schone en vetvrije ondergrond.  
Naden afmeten met Contact Security Cleaner..  
Gereedschap reinigen met Contact Securitycleaner.  
Bij verlijmen van spiegels, de lijmbanen steeds verticaal aanbrengen, bij volvlak verlijming kunststof lijm kam gebruiken.

## Technische gegevens:

Verspuitbaarheid : 5bar/3mm/23°C 140g/min  
Huidvorming : 23°C 50% R.V. 8 minuten  
Kleefvrij : 23°C 50% R.V. 25 minuten  
Doorharding : 23°C 50% R.V. 24 uur 6 mm  
48 uur 8 mm

Volumekrimp na uitharding : <3%  
Hardheid DIN 53505 : 58 shore A  
Treksterkte : 2,74 N/mm  
Scheursterkte : 75 N/cm DIN 53507  
Thermische stabiliteit : -30°C tot 95°C,  
Piek : 155° C max. 30 min  
Rek bij breuk DIN 53504 : > 338%.  
Bevat geen isocyanaten : niet giftig; reukloos.  
Houdbaarheid : 12 maanden  
Zeewater en chloorbestendig.  
Direct overschilderbaar met Acryl en Hig-Solid.  
Weerstaat trillingen.

## Verpakkingssoorten:

Recyclebare polyetheleenkokers à 290 ml.

Art nr: 495.325 kleur wit

Contact , Melkweg 16a 2971VK Bleskensgraaf  
Tel: 0184 694061 Fax: 0184 693579